



PER LA SCHERMATURA SOLARE
FRANGISOLE ESTERNA
SODDISFA LE NORMATIVE VIGENTI

TENDA FRANGISOLE ESTERNA

Il DPR 59/2009 rende obbligatorie le schermature solari, la tenda frangisole esterna risponde alle caratteristiche richieste dalle attuali normative vigenti in termini di schermature solari da applicare all'esterno di una vetrata per contribuire a migliorare la prestazione energetica dei locali abitati.


È estremamente efficace per attenuare il surriscaldamento della vetrata della vostra finestra e di conseguenza ne attenua il passaggio di calore all'interno dello spazio abitativo in quanto respinge il 90% dei raggi solari oltre a proteggere da un invecchiamento precoce il tessuto delle tende interne installate. Realizzata con un telo PES/PVC colore grigio ebano (colore unico disponibile) risulta inalterabile agli agenti atmosferici, il cassonetto di contenimento e la barra di manovra sono verniciati a polvere in colore grigio antracite R.A.L. 7022. Una volta installate seguirà il movimento del battente senza recare nessun impedimento di rotazione della finestra. Non può essere installata in presenza di persiana esterna.

Attenzione: la tenda frangisole esterna è installabile solo su finestre modello Claus B e Claus Thermo OK.S.

CARATTERISTICHE DI BASE DEL TELO

SPECIFICHE TECNICHE	NORME DI RIFERIMENTO	
Composizione		21% PES + 79% PVC
Fattore di apertura	ASHRAE STANDARD 74-1988	10
Protezione uv		CIRCA 90
Resistenza allo strappo (dan)	UNE EN ISO 13937-3:2001	ORDITO: 4,6 / TRAMA: 4,6
Resistenza alla rottura (dan/5cm)	UNE EN ISO 13934-1:1999	ORDITO: 123,8 / TRAMA: 122,2
Corrosione in ambiente salino, neutro, nebbia	UNE EN ISO 112-017:92 ISO 9227:90	SENZA CAMBIAMENTI
Resistenza al fuoco	UNE EN 13773:2003	CLASS 1
	NF P 92-503	M1
Protezione solare	(Ts 10) (rs 10) (as 80) (tv9)	

COLORE TESSUTO TENDA ESTERNA



GRIGIO EBANO

COLORE CASSONETTO E BARRA DI MANOVRA



GRIGIO ANTRACITE
R.A.L. 7022



CLAUS s.r.l.

via S.Casadei, 5 47122 Forlì

tel. +39 0543 473610 / fax +39 0543 473622

info@claus.it

www.claus.it



EN 14351-1:2006 + A1:2010